

ท่อดูดส่งน้ำมัน [OIL SUCTION & DISCHARGE HOSE] OSD150



การใช้งาน

ยาวขึ้นใน

ชั้นเสริมแรง

ยาวขึ้นนอก

เครื่องหมาย


สำหรับดูดและส่งน้ำมันปิโตรเลียม ที่มีส่วนผสมของสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic Hydrocarbon) ถึง 50% เพื่อใช้ภายในโรงกลั่น, โรงงานอุตสาหกรรม และเรือขนาดใหญ่

ยาวสังเคราะห์กันน้ำมัน

ผ้าใบสังเคราะห์เสริมด้วยลวด เพื่อทนต่อแรงดันสูง

ยาวสังเคราะห์กันทานต่อการเสียดสีและน้ำมันได้ดี

INTER OSD150 OIL SUCTION & DISCHARGE HOSE - BP 450PSI - WP 150PSI



SMOOTH



Nominal ID		ID	OD	WP		BP		Product code
Inch	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	
1	25	25.4	36.4	10	150	30	450	BI-51101
1.1/4	32	32.0	43.0	10	150	30	450	BI-51102
1.1/2	38	38.0	50.0	10	150	30	450	BI-51103
2	51	50.8	62.8	10	150	30	450	BI-51104
2.1/2	63	63.5	78.3	10	150	30	450	BI-51105
3	76	76.2	91.0	10	150	30	450	BI-51106
3.1/2	90	88.9	103.7	10	150	30	450	BI-51107
4	102	101.6	118.4	10	150	30	450	BI-51108
5	127	127.0	147.8	10	150	30	450	BI-51109
6	152	152.4	175.2	10	150	30	450	BI-51110

*กรุณาดัดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลของสินค้าขนาดอื่นๆ

FLAT CORRUGATED



Nominal ID		ID	OD	WP		BP		Product code
Inch	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	
1.1/4	32	32.0	43.0	10	150	30	450	BI-21002
1.1/2	38	38.0	50.0	10	150	30	450	BI-21003
2	51	50.8	62.8	10	150	30	450	BI-21004
2.1/2	63	63.5	78.3	10	150	30	450	BI-21005
3	76	76.2	91.0	10	150	30	450	BI-21006
3.1/2	90	88.9	103.7	10	150	30	450	BI-21007
4	102	101.6	118.4	10	150	30	450	BI-21008
5	127	127.0	147.8	10	150	30	450	BI-21009
6	152	152.4	175.2	10	150	30	450	BI-21010

*กรุณาดัดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลของสินค้าขนาดอื่นๆ

