

ท่อพ่นซีเมนต์ [SHOTCRETE HOSE / GROUT HOSE] SC600



การใช้งาน

ยางชั้นใน

ชั้นเสริมแรง

ยางชั้นนอก

เครื่องหมาย

สำหรับการฉีดพ่นซีเมนต์และวัสดุขัดผิว เช่น คอนกรีต, ยิปซัม, ฉาบปูน, ยาสีฟัน และปูน สำหรับใช้ในสถานที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ก่อการหักงอได้ดีเยี่ยม

ยางสังเคราะห์ทนต่อการสึกกร่อนจากการเสียดสี (อ้างอิงมาตรฐาน DIN 53516 $\leq 60\text{mm}^3$)

ผ้าใบสังเคราะห์ทนแรงดันสูง

ยางสังเคราะห์ทนทานต่อการเสียดสีและสภาพอากาศได้ดี

INTER SC600 SHOTCRETE HOSE - BP 1800PSI - WP 600PSI



Nominal ID		ID	OD	WP		BP		Product code
Inch	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	
1	25	25.4	39.0	40	600	120	1800	BX-41001
1.1/2	38	38.0	54.0	40	600	120	1800	BX-41002
2	51	50.8	68.0	40	600	120	1800	BX-41003
2.1/2	63	63.5	83.0	40	600	120	1800	BX-41004
3	76	76.2	98.0	40	600	120	1800	BX-41005
4	102	101.6	122.0	40	600	120	1800	BX-41006
5	127	127.0	149.0	40	600	120	1800	BX-41007

ท่อพ่นทราย [SANDBLAST HOSE] SB175



การใช้งาน

ยางชั้นใน

ชั้นเสริมแรง

ยางชั้นนอก

เครื่องหมาย

สำหรับพ่นทราย เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ (ขัดสนิม) หรือพื้นผิวคอนกรีต

ยางสังเคราะห์ทนต่อการสึกกร่อนจากการเสียดสีของเม็ดทราย (อ้างอิงมาตรฐาน DIN 53516)

ผ้าใบสังเคราะห์ มีความยืดหยุ่นสูง

ยางสังเคราะห์ทนทานต่อการเสียดสีและสภาพอากาศได้ดี

INTER SB175 SANDBLAST HOSE - HEAVY DUTY - BP 530PSI - WP 175PSI



ISO 3861*



Nominal ID		ID	OD	WP		BP		Product code
Inch	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	
1/2	13	13.0	29.0	12	175	36	530	BA-52001
3/4	19	19.0	33.0	12	175	36	530	BA-52002
1	25	25.4	39.0	12	175	36	530	BA-52003
1.1/4	32	32.0	48.0	12	175	36	530	BA-52004
1.1/2	38	38.0	54.0	12	175	36	530	BA-52005
2	51	50.8	69.0	12	175	36	530	BA-52006
2.1/2	63	63.5	82.0	12	175	36	530	BA-52007
3	76	76.2	96.0	12	175	36	530	BA-52008
4	102	101.6	122.0	12	175	36	530	BA-52009

* กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลของสินค้าขนาดอื่นๆ หรือเอกสารรับรอง ISO 3861